

Особенности пользования надувной лодкой ПВХ

1. Внимательно изучите руководство по эксплуатации, всегда следуйте рекомендациям производителя.
2. В зависимости от климата и условий эксплуатации, всегда следите за давлением в баллонах при использовании надувной лодки.
3. Перед спуском на воду получайте информацию о водоёме, осматривайте берег. Не рекомендуется перетаскивать лодку волоком по грунту во избежание повреждения ткани.
4. Ваш багаж не должен содержать острых предметов, которые могут прорвать ПВХ. Используйте различные короба и ящики для рыболовных снастей и прочих принадлежностей.
5. Накрывайте лодку для предотвращения нагрева, если оставляете её на берегу на длительный период в жаркую погоду. Беречь от огня!
6. После плавания тщательно очищайте поверхность и швы лодки от загрязнений мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе, чтобы избежать разрушения ткани. Не допускается использование металлических мочалок, абразивных моющих средств, едких химикатов, ацетона и других ацетон содержащих жидкостей. Также необходимо очищать комплектующие.
7. Высушите все части лодки перед упаковкой и хранением. Мокрая лодка может покрыться плесенью, а в холодное время – ледяной коркой. В результате материал начнет разрушаться. А оставшийся запах рыбы привлечёт грызунов.
8. Сворачивайте плав средство с открытыми клапанами в направлении от кормы к носу. Если у вас модель с мотором, концы баллонов нужно прижимать к транцу.
9. Не применяйте тальк. ПВХ будет трудно очистить, что впоследствии затруднит ремонт.
10. Храните лодку в прохладном сухом месте, недоступном для прямых солнечных лучей. Если вы оставляли лодку при минусовых температурах, перед использованием дайте ей отлежаться в тепле. Во время хранения не кладите на лодку тяжелые предметы.
11. Не разворачивать и не перемещать свёрнутую лодку при отрицательных температурах во избежание появления трещин на ткани.

Внимание!

- Клапан и переходники должны быть всегда чистыми, чтобы обеспечить герметичность соединения. Во избежание повреждения лепестков крышки клапана закручивать вручную, без усилия.
- Сборка лодок со сланями производится перед наполнением лодки воздухом.
- Наполнение надувного днища производить только до принятия формы.
- Лодка, надутая на 2-4 дня, может потерять часть давления из-за перепадов температуры воздуха и потребует подкачки.
- Под воздействием солнца воздух в надувных отсеках расширяется, что может привести к их повреждению. В случае необходимости стравливайте часть воздуха при помощи клапанов.
- Крышки клапанов должны быть надёжно закрыты. Регулировку давления производить только на берегу!
- Не использовать вёсла в качестве рычагов во избежание их поломки.

- Не рекомендуется перегружать лодку выше установленной по паспорту для данного типа модели грузоподъёмности.
- Категорически запрещается устанавливать мотор, мощность которого превышает установленную по паспорту для данного типа модели.
- Воски или очистители, содержащие спирт, не должны применяться для очистки лодочной ткани во избежание её высушивания.
- Когти домашних животных могут быть причиной прокола лодки.